

## Умови доступності коледжу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |  | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|--|--|--------------------------------------|----------|
| 1.   | Шляхи руху до будівлі:   |                                      |          |
|  | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди   | так                                  |          |
|  | 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності  | ні                                   |          |
|  | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра   | так                                  |          |
|  | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра   | так                                  |          |
|  | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)  | ні                                   |          |
|  | 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом   | ні                                   |          |
|  | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до | ні                                   |          |

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю   | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|--|--------------------------------------|----------|
| зазначеного обладнання   |                                      |          |
| 8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок  | так                                  |          |
| 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)  | ні                                   |          |
| 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю  | ні                                   |          |
| 2. Вхідна група:   |                                      |          |
| 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: називу, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо  | ні                                   |          |
| 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом   | ні                                   |          |
| 3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні                                   |          |
| 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок  | так                                  |          |
| 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"  | ні                                   |          |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на   | ні                                   |          |

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |  | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|--|--|--------------------------------------|----------|
|  | них нанесено відповідне контрастне маркування кольором   |                                      |          |
|  | 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра  | ні                                   |          |
|  | 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра   | ні                                   |          |
|  | 9) кути порогів заокруглені  | ні                                   |          |
|  | 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)   | ні                                   |          |
|  | 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)  | ні                                   |          |
|  | 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів  | ні                                   |          |
|  | 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході  | ні                                   |          |
|  | 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра   | ні                                   |          |
| 3.   | Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  |                                      |          |
|  | 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом  | ні                                   |          |
|  | 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до | ні                                   |          |

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю  | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|---|--------------------------------------|----------|
| зазначеного обладнання  |                                      |          |
| 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок   | так                                  |          |
| 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”   | ні                                   |          |
| 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором   | ні                                   |          |
| 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра   | ні                                   |          |
| 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра  | ні                                   |          |
| 8) кути порогів заокруглені   | ні                                   |          |
| 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)   | ні                                   |          |
| 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрані, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | ні                                   |          |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю   | ні                                   |          |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що  | ні                                   |          |

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю  | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|---|--------------------------------------|----------|
| відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання  |                                      |          |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом  | ні                                   |          |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)   | ні                                   |          |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів   | ні                                   |          |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля  | ні                                   |          |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху  | ні                                   |          |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху  | ні                                   |          |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра  | ні                                   |          |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площацки  | ні                                   |          |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю  | ні                                   |          |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | ні                                   |          |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху  | ні                                   |          |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1   | ні                                   |          |

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю   | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|--|--------------------------------------|----------|
| метра над рівнем підлоги   |                                      |          |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні                                   |          |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | ні                                   |          |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні                                   |          |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні                                   |          |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти  | ні                                   |          |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах   | ні                                   |          |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм   | так                                  |          |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | так                                  |          |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку  | так                                  |          |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху  | так                                  |          |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра   | так                                  |          |

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |   | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|--|---|--------------------------------------|----------|
|  | 36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристрійв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра  | так                                  |          |
|  | 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху   | ні                                   |          |
|  | 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  | ні                                   |          |
|  | 39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху   | ні                                   |          |
| 4.   | Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:  |                                      |          |
|  | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА | ні                                   |          |
|  | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки  | ні                                   |          |